

Gyro WarmDim

EI-Nr	Type	Farge
32 294 20	Gyro WarmDim	Matt hvit
32 294 21	Gyro WarmDim	Børstet stål
32 294 22	Gyro WarmDim	Matt sort

Teknisk beskrivelse

Lyskilde	Integrert LED COB 9W 300mA
Optikk	PrismaCob+ linse/reflektor
Kelvin	3000-2000K
Lumen	550lm
Ra	95+
Levetid	50.000 timer L70
Totaleffekt	9W 300mA
Strålevinkel	40°
Spennning	220-240V 50/60Hz
Tilt	25° alle retninger
Isolasjonsklasse	Klasse II (2)
Kapslingsklasse	IP44
Energiklasse	A+
Materiale stamme	Aluminium
Utsparring	82 - 84 mm
LED-driver	Påmontert dimbar LED driver 300mA med hurtigkobling
Kan lysreguleres	Ja, med anbefalt dimmer
Vedlikehold	Rengjøres med mild såpe
Retur / Deponi	Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

Mål

Diameter	95 mm
Høyde	46 mm

Øvrig

Armaturløs og LED driver kan monteres rett i isolasjon, overdekket av isolasjonsmatter.
 Hvite og sorte armaturer kan benyttes både innendørs og utendørs.
 Børstet stål anbefales kun til bruk innendørs.

